

SEFI

GRUNDFOS 

BRISER LES BARRIÈRES DU DOSAGE



Trois gammes de pompes pour répondre à vos besoins de dosage précis :

DDA : de 7.5 à 30 l/h , de 4 à 16 bars
Ratio de réglage 1:3000, adaptation automatique du débit, dégazage

DDC : de 6 à 15 l/h , de 4 à 10 bars
Ajustement du débit par roue click, mode anti cavitation

DDE : de 6 à 15 l/h , de 4 à 10 bars
Ration de réglage 1:1000, dosage continu

Domaines d'applications :

Eau de surface, Eau de forage, Eau potable, Eau de Process,
Recyclage et réutilisation, Désinfection, Ajustement de Ph,
Nettoyage en place, Précipitation-Floculation,
Biocides, Coagulation, Filtration,
Osmose inverse



Avantages des pompes GRUNDFOS :

- Adaptation automatique du débit et Auto dégazage.
- Contrôle du débit et fréquence par moteur pas-à-pas.
- Grand afficheur graphique avec roue click pour accéder au menu.
- Couleur en arrière plan en fonction du statut de fonctionnement.
- Options de commande standard : manuel, Impulsion, 0/4-20mA , contact sec.
- Niveau bas et très bas du bac.
- Sorties : 4-20mA, contacts.
- Mode calibration pour utiliser la juste quantité de solution nécessaire.
- Différentes combinaisons de corps, clapets, membranes, joints pour être compatible aux différents produits.



Autre produit complémentaire:

Oxiperm Pro générateur de Dioxyde de Chlore.

Effets microbiologiques 2 à 5 fois plus important que les autres produits.

Pas de formation de Trihalométhanes, Bromate, ChlorophénoI, Chloramine.

Excellente efficacité à pH élevé, longue stabilité dans les applications, Prévention et destruction du Bio-film.

Deux bacs de stockage indépendants et identifiés pour l'acide Chlorydrique et Chlorite de Sodium.

L'avantage de produire la quantité juste nécessaire à votre nettoyage et un produit toujours performant.

12, rue des Entrepreneurs - Z.I. République 1 - 86 000 POITIERS

Tél : 05 49 37 67 01 - Fax : 05 49 88 18 22 - Email : contact@sefitransmission.fr