

SEFI



L'ENROULEUR HI-VIS / HAUTE VISIBILITÉ *LA SECURITE DE L'ESPACE DE TRAVAIL RENFORCEE*

Caractéristiques :



- Tuyau Haute visibilité : fluorescent
- Diamètre tuyau Hi-Vis : du 8x12 mm au 9.5x13.5 mm
- Différentes longueurs : en 10 m ou 17 m
- Carter de l'enrouleur fermé épais : 194 mm
- Amortisseur intégré pour une rétractation contrôlée
- Orientable à 180 degrés

Domaines d'applications :

- Il convient aux applications générales. dans les ateliers et ce dans toutes les industries.
- Idéal dans les espaces de travail encombrés de câbles et de tuyaux déposés au sol, évitant les risques de trébuchement et de blessure.



Avantages :

- Raccord tournant performant permettant un débit optimal lors de l'enroulement du tuyau.
- Guidage du tuyau lors de l'enroulement.
- Butée souple : aucun risque d'impacts sur les carrosseries et évite les accidents en marchant dessus.
- Changement de flexible facile avec liaison par clips sans ouvrir le carter : maintenance et remplacement du tuyau facilités et en toute sécurité.
- Le tuyau fluorescent garantit une haute visibilité, sa couleur vive permet de le voir immédiatement sur le sol.



Recommandations SEFI :

- Les enrouleurs sécurisés sont disponibles avec le tuyau Hi-Vis pour prévenir les risques d'accidents avec sa couleur qui le démarque facilement de la majorité des surfaces de sol.
- Les enrouleurs fermés Hi-Vis sont stockés chez SEFI :
19.911.2028 (longueur 10 mètres) et 19.911.2128 (longueur 17 mètres).