

SEFI



LA GAMME DE FILTRE OIL-X / PARKER LA SOLUTION POUR UNE FILTRATION DE QUALITE



Caractéristiques :

- Séparateur d'eau : jusqu'à 99% (série WS)
- Filtre coalescent : 1 μm (grade A0) et 0,01 μm (grade AA)
- Filtre charbon actif : 0,003 mg/m³ (grade ACS)
- Raccordements de G ¼ à G4 pouces
- Débits de 36 m³/h à 3600 m³/h

Domaines d'applications :

Salle de compresseur et aux points d'application de tous types d'industries dont agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, métrologie, flaconnage, etc...



Avantages :

- Consommation d'énergie maîtrisée - perte de charge très faible $\Delta p < 125$ mbar
- Certification FDA des corps - traitement anticorrosion
- Débits très élevés - maîtrise des flux d'air dans le filtre
- Élément filtrant de haute performance - plissage à lits profonds et fibres imprégnées
- Maintenance aisée - élément filtrant reste dans le bol pour un dégagement réduit



Recommandations SEFI :

Pour vous assurer une qualité d'air performante, tout en vous garantissant une consommation d'air stabilisée et maîtrisée, SEFI met à votre disposition la gamme leader du marché de la filtration d'air comprimé.