

SEFI

YOKOGAWA 
Co-innovating tomorrow®

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNETIQUE AXW - AXG



Caractéristiques :

- 3 gammes complètes 2 fils ou 4 fils
- Du DN 2,5 au DN 1800
- Précision de mesure au choix :
+/- 0,35%, +/- 0,30%, +/- 0,15%
- Température maximale 180°C
- Revêtements : PTFE, PFA Céramique
- Haute immunité au bruit
- Transmetteur déporté jusqu'à 200 mètres

Domaines d'applications :

APPLICATIONS SANITAIRES //// INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ET INDUSTRIE DES BOISSONS ////
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE //// BIOTECHNOLOGIE //// TRAITEMENT D'EAU DE PROCESS ET D'EAU POTABLE
//// INDUSTRIE CHIMIQUE //// INDUSTRIE DU PAPIER





- Double fréquence d'excitation pour une excellente stabilité de mesure sur fluide très faiblement conducteur ou chargé en particules
- Conductivité minimale $1 \mu\text{s/cm}$ même sur de l'eau
- Vérification en continu du colmatage des électrodes
- Auto-vérification complète de l'appareil intégrée
- Large choix de revêtements, d'électrodes et de raccords de procédé
- Diagnostics avancés : contrôle de conductivité trop basse, mauvais câblage, corrosion, présence de gaz



les
+ SEFI :

- Débitmètre AXG pour application sanitaire en stock : SMS 38, 51, 76, 104
- Débitmètre AXW pour application eau en stock : DN 40, 50, 80, 100

19, rue de Saint Nicolas - Z.A. Saint Nicolas - 86 440 MIGNÉ-AUXANCES
Tél : 05 49 37 67 01 - Fax : 05 49 88 18 22 - Email : contact@sefitransmission.fr