

SEFI



TUYAUX CAOUTCHOUC TRELLEBORG LA PLUS LARGE GAMME DU MARCHE



Caractéristiques :

- Tube intérieur : EPDM, SBR, NR, PVC, NBR,
- Céramique, Butyl, CR, UPE, FEP, PTFE
- Revêtement : EPDM, SBR, NR, PVC, NBR, CR, CSM
- Température : -40° à +210°C
- Pression : jusqu'à 250 bars en fonction du tuyau

Domaines d'applications :

Abrasion, Air, Eau, Huile, Hydrocurage, Nettoyage Haute Pression, Peinture, Produit Alimentaire et Chimique, Soudage, Vapeur



Avantages :

- Diamètre intérieur 3 mm jusqu'à 508 mm
- Tenue en pression et température défini par diamètre
- Evacuation de l'électricité assurée par le mélange du tube et la tresse de masse
- Gamme de raccords spécifiques pour s'adapter au tuyau et préconisation du diamètre de sertissage
- Système Bloc End à bride pour le raccordement des tuyaux Performer application Carrière



Recommandations SEFI :

Conseil et Assistance pour la définition du tuyau adapté à l'application client.

Possibilité de livraison de Couronne ou de longueur à la demande sur une grande partie de notre stock.

Confection de Flexible serti avec les raccords Trelleborg sous 24 heures en fonction des quantités.

Marquage de tous nos flexibles pour conserver une traçabilité et possibilité d'ajouter votre référence