

SEFI



LES SOLUTIONS DE LAVAGE



Tuyaux, raccords et accessoires pour optimiser votre process lavage
Des matériaux adaptés (certificat matière sur demande) : inox 304, inox 304 L, inox 316, inox 316 L, laiton, etc...



Raccord tournant
BSP mâle



Pistolet de lavage



Raccord tournant
anti-coquage



Ressort
anti-coquage



Lance de lavage



Support tuyau



> **Tube** : EPDM blanc | > **Armature** : fils synthétiques
 > **Revêtement** : EPDM
 Nettoyage eau chaude, utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C - Tuyau souple adapté pour montage dans dévidoir
 - Couronne de 20 mètres - Tuyau nu ou équipé de raccords

BERGALAV

Diamètre int.	diamètre ext.	PS bar	R. Courb. mm
10	18	10	75
13	22	10	95
16	25	10	110
19	29	10	135
25	36	10	180



> **Tube** : NBR blanc | > **Armature** : fils textiles
 > **Revêtement** : NBR/PVC
 Nettoyage haute pression - Résiste aux graisses animales et végétales - Couronne de 20 mètres - Tuyau nu ou équipé de raccords

BIOCLEAN

Diamètre int.	diamètre ext.	PS bar	R. Courb. mm
8	15,9	60	50
10	18	60	60
13	22	60	70
16	26,5	60	80



> **Tube** : NBR blanc | > **Armature** : fils synthétiques
 > **Revêtement** : NBR/PVC
 Nettoyage à la vapeur jusqu'à +165°C en pointe - Très flexible - Tuyau pour applications laiterie, conserverie, marché au poisson
 - Couronne de 20 mètres-tuyau nu ou équipé de raccords

BIOVAST

Diamètre int.	diamètre ext.	PS bar	R. Courb. mm
13	23	20	65
16	26	20	85
19	31	20	100
25	37	20	125



> **Tube** : NBR blanc | > **Armature** : fils synthétiques
 > **Revêtement** : NBR/PVC
 Nettoyage eau chaude - Résiste aux graisses animales et végétales - Couronne de 20 mètres

KLENET

Diamètre int.	diamètre ext.	PS bar	R. Courb. mm
13	21,4	10	80
16	25	10	95
19	28,4	10	115
25	35	10	155

Recommandations SEFI :

Tuyaux tenus en stock, livraison de tuyau nu à longueur.
 Fabrication de flexible équipé de raccord adapté pour le lavage.
 Livraison sous 24 à 48 heures en fonction des quantités.